



Poznańskie Inwestycje Miejskie

Poznań, 17 lipca 2023

l.dz. 03354/PIM/07/23/DK/2021-302

**Wykonawcy w postępowaniu**poprzez [www.pim.poznan.pl](http://www.pim.poznan.pl)

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ BOISK TRENINGOWYCH W RAMACH ZADANIA PN. MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OBIEKTÓW WIELOFUNKCYJNYCH KS WARTA [POZNAŃ]” – nr ref. PIM/07/23/ZP37/2021-302.**

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o zmianie SWZ poprzez:

1. ZMIANĘ WYMAGAŃ DLA NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ na następujące:

*„Nawierzchnia wykonana jest z dwóch rodzajów włókien tj.: włókna A polietylenowego monofilowego cechującym się bardzo wysoką wytrzymałością i sprężystością oraz włókna B - polietylenowego fibrylowanego, które ma pełnić rolę utrzymania wypełnienia na miejscu oraz wpływa na poprawę amortyzacji. Poza ponadprzeciętnymi parametrami do gry to ekologiczne rozwiązanie systemowe które zapewnia prawidłowe, bezpieczne dla zdrowia funkcjonowanie.*

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej:

*Długość włókna monofilamentowego nad podkładem: min. 45 mm max. 50 mm.*

- 1. Dtex: min. 18.500,*
- 2. Ciężar włókien: min. 1 950 gr/m<sup>2</sup>*
- 3. Grubość włókna monofilowego: min. 350 μm*
- 4. Grubość włókna fibrylowanego: min. 110 μm*
- 5. Waga całkowita nawierzchni: min. 3 000 gr/m<sup>2</sup>*
- 6. Ilość pęczków: min. 10 100 pęczków/m<sup>2</sup>*
- 7. Ilość włókien: min. 141.000/m<sup>2</sup>*
- 8. Profil/kształt włókna: karo, diament*
- 9. Kolor: min. dwa kolory włókien w jednym pęczku*
- 10. Wytrzymałość włókna na wyrywanie: min. 50 N (po starzeniu wodą) ;*
- 11. Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 150 N ( po starzeniu wodą)*
- 12. Przepuszczalność wody przez nawierzchnię: min. 2 000 mm/h*

13. Przepuszczalność wody przez cały system: min. 1200 mm/h

Minimalne wymagania dot. maty amortyzującej:

- Rodzaj maty: mata prefabrykowana (tzw. shockpad) pianka PE lub poliolefinowa
- Grubość maty: min. 10 mm
- Gęstość: min. 50 kg/m<sup>3</sup>
- Deformacja pionowa max. 8mm
- Wytrzymałość na rozciąganie min. 0.15 MPa

Minimalne wymagania dotyczące wypełnienia:

Wypełnienie korkowe, które poprzez swoje właściwości użytkowe ma zbliżyć nawierzchnię do parametrów uzyskiwanych na profesjonalnych nawierzchniach z trawy naturalnej:

- gęstość nasypowa: 0,090 - 0,130 g/cm<sup>3</sup>
- frakcja: 1-2 mm
- odporność na ścieranie min. 79%
- zawartość metali ciężkich zgodnie z normą EN 71-3 kategoria III

Wypełnienie nie może posiadać innych domieszek np. w postaci włókien kokosowych czy ziaren ryżu itp.”.

2. ZMIANĘ PKT 16.1. SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„16.1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę.

- formularz ofertowy – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w formularzu ofertowym. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki email, z wykorzystaniem której prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem;

UWAGA: w prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie udostępnia interaktywnego Formularza oferty na Platformie eZamówienia. Należy wykorzystać formularz przygotowany i udostępniony przez Zamawiającego.

- wypełniony Wykaz Doświadczenia Personelu Wykonawcy do oceny w kryterium – wzór wykazu zawarto w Załącznik nr 6 do SWZ;
- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – wzory oświadczeń zawarto w Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;

- *aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 w zw. z art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – w przypadku występowania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wg Załącznika nr 4 do SWZ;*
- **następujące przedmiotowe środki dowodowe** - Zamawiający wymaga złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów dotyczący systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:
  - a) *autoryzacji producenta nawierzchni, wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;*
  - b) *karty technicznej nawierzchni z trawy syntetycznej, maty amortyzującej oraz wypełnienia poświadczonej przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);*
  - c) *Świadectwa higieny (Atest PZH) dla trawy, wypełnienia i maty amortyzującej;*
  - d) *Kompletnego raportu z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni ( trawa + wypełnienie typu korek + prefabrykowany shockpad) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na [www.FIFA.com](http://www.FIFA.com)) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO;*
  - e) *Raportu z badań na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 przeprowadzonych przez specjalistyczne i akredytowane laboratorium (np. Labosport lub ISASport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej (trawa + wypełnienie typu korek + prefabrykowany shockpad)*
  - f) *aktualnego certyfikatu FIFA Preferred Producer lub FIFA Preferred Provider wystawionego dla producenta trawy;*
  - g) *raportu wykonanego przez niezależne laboratorium zgodności z normą EN 71-3 kategoria III na zawartość metali ciężkich dla wypełnienia*
  - h) *raportu wykonanego przez niezależne laboratorium potwierdzającego gęstość nasypową oraz wartość współczynnika ścieralności;*
  - i) *raportu z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna monofilowego oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzonych przez akredytowane i niezależne laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że nawierzchnia po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń”.*

Odpowiedniej zmianie ulegają zapisy ogłoszenia o zamówieniu.

W związku z wprowadzeniem zmian dot. treści SWZ, o których mowa w powyżej, Zamawiający zmienia termin składania / otwarcia ofert na dzień **27 lipca 2023 r.** (godziny pozostają bez zmian).

Uwaga: odpowiedniej zmianie ulega również termin związania ofertą wskazywany w dokumentach zamówienia – zmiana na dzień 25 sierpnia 2023 r. (należy uwzględnić w wadiach składanych w formach niepieniężnych).

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu poprzez stronę internetową;
2. a/a

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: [dawid.kozlowski@pim.poznan.pl](mailto:dawid.kozlowski@pim.poznan.pl)

Pismo sporządził/a: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: [dawid.kozlowski@pim.poznan.pl](mailto:dawid.kozlowski@pim.poznan.pl)

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968109940