

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH		PG3 - Posadzka na gruncie, biura		SW5 - Ściana żelbetowa 24cm		SZ4 - Ściana zewnętrzna, żelbet, płyty elewacyjne	
D1 - Zadaszenie łukowe, stalowe		Wykładzina PVC na masie samopoziomującej		Żelbet		Płyty włókno-cementowe	
Łuk stalowy segment Hupro lub równoważny		Jastrych		24,00		Pustka powietrzna	
Pustka powietrzna		Folia		24,00 cm		Wełna mineralna twarda λ=0,035 W/mK	
Ruszt wsporczy		Płyty styropianowe twarde EPS 100 λ=0,036 W/mK		SW5a -Ściana wewnętrzna, żelbet 24cm, płytki		Żelbet	
Folia dyfuzyjna		2x papa termozgrzewalna		Żelbet		48,00 cm	
Wełna mineralna		Płyta posadzkowa C20/25		Tynk wewnętrzny		SZ5 - Ściana zewnętrzna , żelbet, tynk	
Ruszt wsporczy		Chudy beton C8/10		Płytki ścienne		Tynk zewnętrzny	
Membrana przeciwwilgociowa - Folia PE		Podsypka piaskowa		28,00 cm		Płyty styropianowe twarde EPS 100 λ=0,036 W/mK	
Blacha falista perforowana		76,50 cm		SZ1 - Ściana zewnętrzna		Żelbet	
27,50 cm		SW1 - Ściana wewnętrzna, bloczki wapienno- piaskowe 24cm		Tynk zewnętrzny		44,00 cm	
D2 - Dach płaski, żelbet		Bloczki wapienno-piaskowe		Płyty styropianowe twarde EPS 100 λ=0,036 W/mK		SZ5a - Ściana zewnętrzna, żelbet, tynk + wełna mineralna	
Papa wierzchniego krycia		24,00		Bloczki wapienno-piaskowe		Tynk zewnętrzny	
Papa podkładowa		24,00 cm		SW1a - Ściana wewnętrzna, bloczki wapienno- piaskowe, tynk 24cm		Wełna mineralna twarda λ=0,035 W/mK	
Płyty styropianowe twarde EPS 100 λ=0,036 W/mK		min. 21,00		Bloczki wapienno-piaskowe		Żelbet	
Folia		0,00		Tynk wewnętrzny		44,00 cm	
Strop panelowy z płyt kanałowych strunobetonowych		20,00		Płytki ścienne		SZ5a* - Ściana zewnętrzna pożarowa, żelbet, tynk + wełna mineralna	
Tynk gipsowy maszynowy		2,00		28,00 cm		Tynk zewnętrzny	
45,00 cm		SW2 - Ściana wewnętrzna, bloczki wapienno- piaskowe 12cm		Wełna mineralna twarda λ=0,035 W/mK z welonem szklanym		Wełna mineralna twarda λ=0,035 W/mK	
PG1 - Posadzka na gruncie		Bloczki wapienno-piaskowe		Bloczki wapienno-piaskowe		Żelbet	
Płytki gresowe		12,00		SW2a -Ściana wewnętrzna, bloczki wapienno- piaskowe 12cm		44,00 cm	
Jastrych		12,00 cm		Bloczki wapienno-piaskowe			
Folia		12,00		Tynk wewnętrzny			
Płyty styropianowe twarde EPS 100 λ=0,036 W/mK		2,00		Płytki ścienne			
2x papa termozgrzewalna		0,50		16,00 cm			
Płyta posadzkowa C20/25		20,00		SW3 - bloczki wapienno- piaskowe ; tynk - Ściana			
Chudy beton C8/10		5,00		Płytki ścienne			
Podsypka piaskowa		30,00		Tynk wewnętrzny			
76,50 cm		8,00		Bloczki wapienno-piaskowe			
PG2 - Posadzka na gruncie, Podłoga amortyzacyjna		Tynk wewnętrzny		Tynk wewnętrzny			
Nawierzchnia poliuretanowa		2,00		2,00			
Płyta OSB		1,80		2,00			
Warstwa amortyzująca		11,00		16,00 cm			
Jastrych		7,00		SW4 - Ściana żelbetowa 18cm			
Folia		0,00		Żelbet			
Płyty styropianowe twarde EPS 100 λ=0,036 W/mK		12,00		18,00			
2x papa termozgrzewalna		0,50		SW4a -Ściana wewnętrzna, żelbet 18cm			
Płyta posadzkowa C20/25		20,00		Żelbet			
Chudy beton C8/10		5,00		Tynk wewnętrzny			
Podsypka piaskowa		30,00		Płytki ścienne			
89,30 cm		22,00 cm					