









ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIA		DW1	DW1a	DW2	DW3	DW4	DW5	DW6	
KRATA STAŁOWA 10x10CM									
WYMIARY (cm)	S	90	90	90	80	90	90	90	
	H	200	200	210	205	200	210	210	
	So	100	100	100	90	100	91	100	
	Ho	205	205	215	210	205	220	215	
		PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE
PRAWE/LEWE		0	3	1	0	0	0	1	2
SUMA ŁĄCZNIE		3	1	6	1	2	4	3	
OŚCIEŻNICA		OŚCIEŻNICA STAŁOWA, KĄTOWA, WYPOSAŻONA W USZCZELKĘ	OŚCIEŻNICA STAŁOWA, KĄTOWA, WYPOSAŻONA W USZCZELKĘ	OŚCIEŻNICA STAŁOWA, KĄTOWA, WYPOSAŻONA W USZCZELKĘ	OŚCIEŻNICA STAŁOWA, KĄTOWA, WYPOSAŻONA W USZCZELKĘ	OŚCIEŻNICA STAŁOWA KĄTOWA, WYPOSAŻONA W USZCZELKĘ	KSZTAŁTOWNIKI STAŁOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GRUBOŚCI 2,0 MM	STAŁOWA KĄTOWA, WYPOSAŻONA W USZCZELKĘ	
SKRZYDŁO		SKRZYDŁO STAŁOWE O GR OK 62 MM, OBUSTRONNIE OBŁOŻONE DWOMA WARSTWAMI BLACHY OCYNKOWANEJ O GR 0,75 MM MAŁOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYT RAL 7016	SKRZYDŁO STAŁOWE O GR OK 62 MM, OBUSTRONNIE OBŁOŻONE DWOMA WARSTWAMI BLACHY OCYNKOWANEJ O GR 0,75 MM MAŁOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYT RAL 7016	SKRZYDŁO STAŁOWE O GR OK 62 MM, OBUSTRONNIE OBŁOŻONE DWOMA WARSTWAMI BLACHY OCYNKOWANEJ O GR 0,75 MM MAŁOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYT RAL 7016	SKRZYDŁO STAŁOWE O GR OK 62 MM, OBUSTRONNIE OBŁOŻONE DWOMA WARSTWAMI BLACHY OCYNKOWANEJ O GR 0,75 MM MAŁOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYT RAL 7016	RAMA STAŁOWA Z WYPEŁNIENIEM SIATKĄ 4X4 CM, MAŁOWANE PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYT RAL 7016	SKRZYDŁO DRZWI Z SYSTEMOWYCH PROFILI STAŁOWYCH, OBUSTRONNIE OBŁOŻONE OCYNKOWANĄ BLACHĄ STAŁOWĄ, LAKIEROWANE PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYT RAL 7016, WYPEŁNIENIE Z PIANKI POLIURETANOWEJ	RAMA STAŁOWA Z WYPEŁNIENIEM SIATKĄ 4X4 CM, MAŁOWANE PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYT RAL 7016	
KLASA ANTY-WŁAMANIOWA		-	-	-	-	-	-	-	
KONTROLA DOSTĘPU		-	-	-	-	-	-	-	
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA		-	-	-	-	-	-	-	
OKUCIA		-GAŁKA/KLAMKA -DWA ZAMKI Z WKŁADKAMI BĘBENKOWYMI KLASY C W TYM JEDEN W SYSTEMIE MASTER KEY	-GAŁKA/GAŁKA -DWA ZAMKI Z WKŁADKAMI BĘBENKOWYMI KLASY C W TYM JEDEN W SYSTEMIE MASTER KEY	-KLAMKA/KLAMKA - ZAMEK Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ W SYSTEMIE MASTER KEY	-KLAMKA/KLAMKA - ZAMEK Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ W SYSTEMIE MASTER KEY	-GAŁKA/KLAMKA - ZAMEK Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ W SYSTEMIE MASTER KEY	-UCHWYT/UCHWYT - ZAMEK Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ W SYSTEMIE MASTER KEY	-KLAMKA/KLAMKA - ZAMEK Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ W SYSTEMIE MASTER KEY	
OPIS		DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, PŁASZCZOWE, OŚCIEŻNICA STAŁOWA, SKRZYDŁO STAŁOWE, WYPOSAŻONE W TRZY ZAWIASY Z REGULACJĄ PIONOWĄ, W TYM JEDEN ZE SPRĘŻYNĄ NACIĄGOWĄ, WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA - KLASA 4 ZGODNIE Z PN-EN 1192:2001	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, PŁASZCZOWE, OŚCIEŻNICA STAŁOWA, SKRZYDŁO STAŁOWE, WYPOSAŻONE W TRZY ZAWIASY Z REGULACJĄ PIONOWĄ, W TYM JEDEN ZE SPRĘŻYNĄ NACIĄGOWĄ, WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA - KLASA 4 ZGODNIE Z PN-EN 1192:2001	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, PŁASZCZOWE, OŚCIEŻNICA STAŁOWA, SKRZYDŁO STAŁOWE, WYPOSAŻONE W TRZY ZAWIASY Z REGULACJĄ PIONOWĄ, W TYM JEDEN ZE SPRĘŻYNĄ NACIĄGOWĄ, WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA - KLASA 4 ZGODNIE Z PN-EN 1192:2001	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, PŁASZCZOWE, OŚCIEŻNICA STAŁOWA, SKRZYDŁO STAŁOWE, WYPOSAŻONE W TRZY ZAWIASY Z REGULACJĄ PIONOWĄ, W TYM JEDEN ZE SPRĘŻYNĄ NACIĄGOWĄ, WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA - KLASA 4 ZGODNIE Z PN-EN 1192:2001), BEZPROGOWE, PODCIĘCIE POD DRZWAMI - WG WYMAGAŃ ROZP. MIN. INFRASTRUKTURY	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, SIATKOWE, SKRZYDŁO STAŁOWE, RAMA STAŁOWA WYPEŁNIONA, STAŁOWĄ SIATKĄ, OCYNKOWANE OGNIOWO, A NASTĘPNIE MAŁOWANE PROSZKOWO , SKRZYDŁO WYPOSAŻONE W DWA ZAWIASY ŁOŻYSKOWANE	DRZWI STAŁOWE PRZESUWNE, BEZPROGOWE, STAŁOWA OŚCIEŻNICA ORAZ SKRZYDŁO, DRZWI ZAWIESZONE W JEDNEJ SZYNIE NA MINIMUM DWÓCH REGULOWANYCH ROLKACH JEZDNYCH , STOJAKI OŚCIEŻNIC SPAWANE, WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA - KLASA 4 ZGODNIE Z PN-EN 1192:2001)	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, SIATKOWE, SKRZYDŁO STAŁOWE, RAMA STAŁOWA WYPEŁNIONA, STAŁOWĄ SIATKĄ, OCYNKOWANE OGNIOWO, A NASTĘPNIE MAŁOWANE PROSZKOWO , SKRZYDŁO WYPOSAŻONE W DWA ZAWIASY ŁOŻYSKOWANE	
UWAGA		WYPOSAŻONE W WIZJER O ŚR.10CM, 1x PRZESZKLONY (DO POM. 0.8), 2x NIEWYPEŁNIONY OWÓR (DO POM. 0.5, 0.6)	WYPOSAŻONE W SZYBRY OTWIERANE RĘCZNIE NA ZAWIASACH DO GÓRY SZER 32 CM WYS 51 CM - Z MOŻLIWOŚCIĄ ZABLOKOWANI SZYBRA W POZYCJI OTWARTEJ (NP HACZYK)	JEDNO SKRZYDŁO PRAWE I JEDNO SKRZYDŁO LEWE WYPOSAŻONE DODATKOWO W WIZJER O ŚR.10 CM (DO POM. 0.3)	DRZWI WYPOSAŻONE W OTWÓR WENTYLACYJNY O WYS. 45MM PONAD POZIOM POSADZKI				

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
LODROM SP. Z O.O. ul. Długa 56/1, 31-146 Kraków

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
CZĘŚCIOWA ROZIÓRKA I PRZEBUDOWA POZOSTAŁEJ CZĘŚCI BUDYNKU INWENTARSKIEGO Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DLA ZADANIA INW. P.N. "PRZEDSZKOLE DLA ZWIERZĄT"

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
POZNAŃ, JEDNOSTKA EWID. 306401_4, OBRĘB KOMANDORIA 3, ARKUSZ 16, DZIAŁKA NR EWID. 29/2

INWESTOR
MIASTO POZNAŃ, OGRÓD ZOOLOGICZNY, IL. KAPRAŁA WOJTKA 3, 61-063 POZNAŃ

BRANŻA OPRACOWANIA
ARCHITEKTONICZNA

TYTUŁ RYSUNKU
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

PROJEKTANT
MAREK CHACIŃSKI
upr. bud. nr: MA/052/13

SPRAWDZAJĄCY
upr. bud. nr: 301/SWOKK/2017
INEZ SZWAJKA

DATA
08.2020

FAZA
PW

SKALA
1:50

NR RYSUNKU
A2.04

