

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIA		DZ1		DZ2		DZ3	
WYMIARY (cm)	S	90		100		90	
	H	210		200		210	
	So	100		110		100	
	Ho	315		205		215	
		PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE
PRAWA/LEWE		0	1	5	1	0	1
SUMA ŁĄCZNIE		1		6		1	
OŚCIEŻNICA		ALUMINIOWA RAMA GR. 95MM		ALUMINIOWA RAMA GR. 95MM		ALUMINIOWA RAMA GR. 95MM	
SKRZYDŁO		PROFILOWE, ALUMINIOWE, WARSTWA LICOWA SKRZYDEŁ OBUSTRONNIE Z PŁYTY ALUMINIOWEJ GR. MIN 5MM, ODPORNOŚĆ NA ZADRAPANIA I UDERZENIA, GR. 95MM		PROFILOWE, ALUMINIOWE, WARSTWA LICOWA SKRZYDEŁ OBUSTRONNIE Z PŁYTY ALUMINIOWEJ GR. MIN 5MM, ODPORNOŚĆ NA ZADRAPANIA I UDERZENIA, GR. 95MM		PROFILOWE, ALUMINIOWE, WARSTWA LICOWA SKRZYDEŁ OBUSTRONNIE Z PŁYTY ALUMINIOWEJ GR. MIN 5MM, ODPORNOŚĆ NA ZADRAPANIA I UDERZENIA, GR. 95MM	
KLASA ANTY-WŁAMANIOWA		RC2		RC2		RC2	
KONTROLA DOSTĘPU		TAK		TAK		TAK	
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA		TAK		TAK		TAK	
OKUCIA		-ANTABA/ANTABA - ZAMEK W SYSTEMIE MASTER KEY		-GAŁKA/GAŁKA - ZAMEK W SYSTEMIE MASTER KEY		-ANTABA/ANTABA - ZAMEK W SYSTEMIE MASTER KEY	
OPIS		DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, ALUMINIOWE, PANELOWE PEŁNE, GŁĘBOKOŚĆ ALUMINIOWEJ RAMY/SKRZYDŁA 95 MM, 3 ZAWIASY DWUTRZPIENIOWE NIERDZEWNE, PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA: KLASA 4, PN-EN 12207:2001, WODOSZCZELNOŚĆ: KLASA E900 (900 PA), PN-EN 12208:2001, ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM: KLASA C5/B5, PN-EN 12210:2001, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA: OKOŁO 0,5 W/M2K		DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, ALUMINIOWE, PANELOWE PEŁNE, GŁĘBOKOŚĆ ALUMINIOWEJ RAMY/SKRZYDŁA 95 MM, 3 ZAWIASY DWUTRZPIENIOWE NIERDZEWNE, PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA: KLASA 4, PN-EN 12207:2001, WODOSZCZELNOŚĆ: KLASA E900 (900 PA), PN-EN 12208:2001, ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM: KLASA C5/B5, PN-EN 12210:2001, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA: OKOŁO 0,5 W/M2K		DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, ALUMINIOWE, PANELOWE PEŁNE, GŁĘBOKOŚĆ ALUMINIOWEJ RAMY/SKRZYDŁA 95 MM, 3 ZAWIASY DWUTRZPIENIOWE NIERDZEWNE, PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA: KLASA 4, PN-EN 12207:2001, WODOSZCZELNOŚĆ: KLASA E900 (900 PA), PN-EN 12208:2001, ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM: KLASA C5/B5, PN-EN 12210:2001, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA: OKOŁO 0,5 W/M2K	
UWAGA				WYPOSAŻONE DODATKOWO W SZYBRY OTWIERANE RĘCZNIE NA ZAWIASACH DO GÓRY SZER 32 CM WYS 51 CM - Z MOŻLIWOŚCIĄ ZABLOKOWANI SZYBRA W POZYCJI OTWARTEJ (NP HACZYK)			

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
LODROM SP. Z O.O. ul. Długa 56/1, 31-146 Kraków



NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
CZĘŚCIOWA ROZIÓRKA I PRZEBUDOWA POZOSTAŁEJ CZĘŚCI BUDYNKU INWENTARSKIEGO Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DLA ZADANIA INW. P.N. "PRZEDSZKOLE DLA ZWIERZĄT"

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
POZNAŃ, JEDNOSTKA EWID. 306401_4, OBRĘB KOMANDORIA 3, ARKUSZ 16, DZIAŁKA NR EWID. 29/2

INWESTOR
MIASTO POZNAŃ, OGRÓD ZOOLOGICZNY, IL. KAPRAŁA WOJTKA 3, 61-063 POZNAŃ

BRANŻA OPRACOWANIA
ARCHITEKTONICZNA

TYTUŁ RYSUNKU
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

PROJEKTANT
MAREK CHACIŃSKI
upr. bud. nr: MA/052/13

SPRAWDZAJĄCY
upr. bud. nr: 301/SWOKK/2017
INEZ SZWAJKA