





3 - QUARTER PIPE

Przekrój B-B









28 ø12
L= 1000
co15cm góra i dołem
1

zbrojenie 1m2

# ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

| POZ. | NR PRĘTA | ø [mm] | DŁUGOŚĆ [m] | ILOŚĆ | | | DŁ. ŁĄCZNA [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRĘTÓW | x POZ. | RAZEM | A–IIIN ø10 | A–IIIN ø12 |
| Poz. nr3 – Płyta żelbetowa gr.25cm – 35 szt. | | | | | | | | |
| nr3 | 1 | 12 | 1.000 | 28 | 35 | 980 | | 980.00 |
| | 2 | 10 | 1.090 | 6 | 35 | 210 | 228.90 | |
| | 3 | 10 | 0.670 | 6 | 35 | 210 | 140.70 | |
| DŁUGOŚĆ RAZEM [m] | | | | | | | 369.60 | 980.00 |
| MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] | | | | | | | 0.617 | 0.888 |
| MASA [kg] | | | | | | | 228.04 | 870.24 |
| MASA CAŁKOWITA [kg] | | | | | | | 1098.28 | |

1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

RZUT Z GÓRY







RZUT PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

UWAGA:

BETON KALSY C30/37 W8

STAL A–IIIN

ZABEZPIECZENIE 2X DYSPERBIT

OTULINA 4cm

DYLATACJA 1cm

PODBUDOWA PIASEK ŚREDNI IS=0,98, GRUBOŚĆ WARSTWY od120cm do 220cm

POD CAŁOŚCIĄ PODBETON 10cm C12/15

| | |
|---|---|
| NAZWA PROJEKTU: **Projekt budowlany Skateparku Świerczewo, działka nr ewid. 3/46, obręb Dębiec, Poznań** | Data: **20.11.2020** |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | SIS Architekci Sp. z o.o. ul. Karola Libelta 1a/2, 61-706 Poznań NIP: 7831741553 |
| OBIEKT/ LOKALIZACJA: | **Skatepark wraz z infrastrukturą towarzyszącą, działka nr 3/46, obręb Dębiec, Poznań** |
| **Inwestor:** | Miasto Poznań pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań |
| | **Skala: 1:50** |
| **Nazwa:** | **03-QUARTER PIPE KONSTRUKCJA** |
| | **Numer rysunku: K-04** |

| Funkcja: | Imię i Nazwisko: | Podpis: |
|---|---|---|
| Projektant konstrukcja: | mgr inż. Apolinary Falek nr upr. WKP/0240/POOK | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Rewizje: | | |

Wszelkie prawa dotyczące ochrony własności intelektualnej zastrzeżone_prawa utorskie do opracowania "LINAR PROJEKT"–APOLINARY FAŁEK