




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ścieżka 100% ver.1 / Dane planowania



Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Skala 1:1357

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	6	PHILIPS BGP307 T25 1 xLED-HB 1100-12600 lm-4S/740 DM50 (Typ 1)* (1.000)	2640	3000	21.0
2	1	PHILIPS BGP307 T25 1 xLED-HB 1100-12600 lm-4S/740 DM50 (Typ 2)* (1.000)	968	1100	10.0
3	1	PHILIPS BGP307 T25 1xLED-HB 1100-12600 lm-4S/740/740 - DM70 (Typ 1)* (1.000)	880	1100	10.0


*Zmienione dane techniczne

W sumie: 17688 W sumie: 20200 146.0



Edytor
Telefon
faks
e-Mail


Ścieżka 100% ver.1 / 3D Rendering





Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ścieżka 100% ver.1 / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów




0 2.50 5 7.50 10 12.50 15 17.50 20 lx




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ścieżka 100% ver.1 / Element podłoża 2 / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 900

Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(-216.096 m, -102.026 m, 0.005 m)



Siatka: 128 x 128 Punkty

E_m [lx]
5.58

E_{min} [lx]
1.94

E_{max} [lx]
12


E_{min} / E_m
0.348

E_{min} / E_{max}
0.165




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ścieżka 100% ver.1 / Schody 2 / Izolinie (E, prostopadle)



Położenie powierzchni w scenie
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(-114.421 m, -122.281 m, 3.638 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 28

Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
25

E_{min} [lx]
11

E_{max} [lx]
42


E_{min} / E_m
0.456

E_{min} / E_{max}
0.273




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ścieżka 100% ver.1 / Schody 1 / Izolinie (E, prostopadłe)



Wartości Lux, Skala 1 : 25

Położenie powierzchni w scenie
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(-111.623 m, -118.720 m, 1.742 m)



Siatka: 16 x 16 Punkty

E_m [lx]
8.64

E_{min} [lx]
6.44

E_{max} [lx]
15

E_{min} / E_m
0.745

E_{min} / E_{max}
0.442