



LEGENDA

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA POZA OBSZAREM OPRACOWANIA

Uwaga:
WSZELKIE PROPONOWANE W REALIZACJI ZMIANY WZGLĘDEM PROJEKTU BUDOWLANEGO NALEŻY UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM. ZMIANĘ NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W FORMIE PROPOZYCJI LUB ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO DO AKCEPTACJI.
WSZYSTKIE MATERIAŁY WYKONCZENIOWE ORAZ URZĄDZENIA PODLEGAJĄ PROCEDURZE ZATWIERDZEN MATERIAŁOWYCH. JEST ONA NADRZĘDNA W STOSUNKU DO OPISÓW ZAMIESZCZONYCH NA RYSUNKACH. WSZYSTKIE ZAŚTOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE PRAWEM ATESTY I SPEŁNIAĆ POLSKIE NORMY.
W SPRAWACH NIEOKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:
- WARUNKI TECH. WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH (WG MINISTRA BUDOWNICTWA I INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ),
- NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO (P.K.N.),
- INSTRUKCJE, WYTTCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ,
- INSTRUKCJE, WYTTCZNE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH,
- PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT.
KOMINKI ODPOWIERZAJĄCE MONTUJE SIĘ NA 40-60 M² POŁACI DACHU
POKRYCIE DACHU B_{roof}(T1)

Jednostka projektowa:

ADV

ARCHITEKCI

APX ARCHITEKCI
62-070 Dąbrowka
ul. Pałacowa 3A/2
biuro@apxarchitekci.com.pl
www.apxarchitekci.com.pl

Inwestor/użytkownik/adres:

Miasto Poznań Dom Pomocy Społecznej
UL. KONARSKIEGO 11/13, 61-114 POZNAŃ

Projekt/obiekt/adres:

PROJEKT MODERNIZACJI DACHU I INSTALACJI
ODPROWADZAJĄCEJ WODĘ DESZCZOWĄ NA
BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W POZNANIU
UL. KONARSKIEGO 11/13, 61-114 POZNAŃ

Rysunek/część/temat:

RZUT DACHU

Faza:

Projekt BUDOWLANY

Branża:

ARCHITEKTURA

Projektant/imię i nazwisko/nr uprawnień:

mgr inż. arch. Grzegorz Siatecki
16/ZPIOA/OKK/2009

Podpis:

Projektant/imię i nazwisko/nr uprawnień:

Monika Gogolek

Podpis:

Data:

03.2022

Skala:

1:200

Kod:

P271

Branża:

A

Stadium:

PB

Nazwa:

RDP

Indeks:

A

Rys nr:

04

- A DACH
- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA ICOPAL ICOPAL FIRESMART DUO-TOP 5.0, SZYBK I PROFIL SBS. PAPA NA OSNOWIE Z KOMPOZYTU SZKLANEGO Z ASFALTEM MODYFIKOWANYM SBS Z WYPEŁNIACZEM MINERALNYM. GRUBOŚĆ PAPA 5.0 +/- 6,2% MM

- PAPA PODKŁADOWA FIRESMART DUO-BAZA 4.0, SZYBK I PROFIL SBS. PAPA NA OSNOWIE Z WŁÓKNINY POLIESTRÓWEJ Z ASFALTEM MODYFIKOWANYM SBS Z WYPEŁNIACZEM MINERALNYM. GRUBOŚĆ 4,0 +/- 6,2%

- WARSTWA TERMOIZOLACYJNA Z PLISTYRENU SPIENIONEGO EPS 100 O GRUBOŚCI 30CM

- WARSTWA PAROIZOLACYJNA Z PAPA ASFALTOWEJ PODKŁADOWEJ

- KONSTRUKCJA ISTNIEJĄCA STROPODACH WENTYLÓWANY