

L.p.	Opis urządzenia/ Typ	Oznaczenie	Ilość	Producent/ Dystrybutor UWAGI
1.	Drut stalowy ocynkowany goły 350g/m2;	Typ: drut St/tZn 8mm 50mm2 part no. 800 008	~250m mb.	DEHN
2.	Przewody odprowadzające z taśmy stalowej ocynkowanej;	Typ: Płaskownik 30x4 mm St/tZn 500 g/m2 w zwojach part no. 810 304	~50mb.	DEHN (połączenia od ZK do uziomu)
3.	Wspornik dachowy (błoczek betonowy) do drutu; prowadzenie drutu-zaciśnięte,	Typ: FB2, wg DIN Part no. 253 050 , 253 015 tworzywo/b eton	~200 szt.	DEHN
4.	Złącza krzyżowe czterośrubowe; drut/drut fi8mm	Typ: FeZn M8 319 201	12 szt.	DEHN
5.	Złącza krzyżowe czterośrubowe; taśma/drut fi8mm	Typ: FeZn M8 321 045	8 szt.	DEHN
6.	Wsporniki do prowadzenia drutu fi 8 (rurki) po ścianie/elewacji		~50 szt.	DEHN
7.	Skrzynka ścienna ze złączem kontrolnym	Part no. 476 100	8 szt.	DEHN
8.	numerki do złącz kontrolnych na drut fi8mm	Part no. 480 006	8 szt.	DEHN
9.	Rura do prowadzenia instalacji odgromowej w ociepleniu – dla drutu fi 8mm + uchwyty		~80mb	ELKO-BIS
10.	Rura do prowadzenia instalacji odgromowej w ociepleniu – dla płaskownika + uchwyty		~20mb	ELKO-BIS
Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta)				