

















| ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ | | | | | | | | | |
|--|--------|--|----------------------------|----------------|----------------------------------|-----|-----------------|------|-------|
| Lp. | Symbol | Schemat | Wymiar w świetle muru [cm] | | Wymiar w świetle ościeżnicy [cm] | | Rodzaj skrzydła | | Ilość |
| 1. | D1 |  | S ₀ | H ₀ | S | H | Prawe | Lewe | 1 |
| | | | 103 | 211 | 90 | 200 | 1 | 0 | |
| | | Typ: drzwi wewnętrzne, projektowane Skrzydło: jednostrzylkowe Wykończenie: kolor do uzgodnienia z inwestorem Ościeżnica: regulowana, przylgowa Opis: klamko-klamka, drzwi pełne, zamek patent Izolacyjność akustyczna [dB]: R _{A18} ≥30db | | | | | | | |
| 2. | D2 |  | S ₀ | H ₀ | S | H | Prawe | Lewe | 4 |
| | | | 103 | 211 | 90 | 200 | 1 | 3 | |
| | | Typ: drzwi wewnętrzne, projektowane Skrzydło: jednostrzylkowe Wykończenie: kolor do uzgodnienia z inwestorem Ościeżnica: regulowana, przylgowa Opis: klamko-klamka, drzwi pełne, samozamykacz | | | | | | | |
| 3. | D3 |  | S ₀ | H ₀ | S | H | Prawe | Lewe | 1 |
| | | | 103 | 211 | 90 | 200 | 1 | 0 | |
| | | Typ: drzwi wewnętrzne, projektowane Skrzydło: jednostrzylkowe, możliwość otwarcia powyżej 90° Wykończenie: kolor do uzgodnienia z inwestorem Ościeżnica: regulowana, przylgowa Opis: klamko-klamka, drzwi pełne, samozamykacz, zamek patent | | | | | | | |
| 4. | D4 |  | S ₀ | H ₀ | S | H | Prawe | Lewe | 1 |
| | | | 103 | 211 | 90 | 200 | 0 | 1 | |
| | | Typ: drzwi wewnętrzne, projektowane, przystosowane do niepełnosprawnych Skrzydło: jednostrzylkowe, możliwość otwarcia powyżej 90° Wykończenie: kolor do uzgodnienia z inwestorem Ościeżnica: regulowana, przylgowa Opis: klamko-klamka, samozamykacz, wolne domykanie, drzwi pełne, wyposażone w zamek z blokadą łazienkową w formie podnoszonej do góry klamki, zapewnić możliwość awaryjnego otwarcia drzwi przez pracowników placówki | | | | | | | |
| 5. | D5 |  | S ₀ | H ₀ | S | H | Prawe | Lewe | 3 |
| | | | 103 | 211 | 90 | 200 | 1 | 2 | |
| | | Typ: drzwi wewnętrzne, projektowane, EI30 Skrzydło: jednostrzylkowe, możliwość otwarcia powyżej 90° Wykończenie: kolor do uzgodnienia z inwestorem Ościeżnica: regulowana, przylgowa Opis: dźwignio-klamka, drzwi pełne z wypełnieniem wełną mineralną, samozamykacz, wolne domykanie | | | | | | | |
| 6. | D6 |  | S ₀ | H ₀ | S | H | Prawe | Lewe | 1 |
| | | | 103 | 211 | 90 | 200 | 1 | 0 | |
| | | Typ: drzwi wewnętrzne, projektowane, EI30 Skrzydło: jednostrzylkowe Wykończenie: kolor do uzgodnienia z inwestorem Ościeżnica: regulowana, przylgowa Opis: drzwi techniczne, klamko-klamka, drzwi pełne z wypełnieniem wełną mineralną, zamek patent | | | | | | | |
| 7. | D7 |  | S ₀ | H ₀ | S | H | Prawe | Lewe | 4 |
| | | | 113 | 211 | 100 | 200 | 2 | 2 | |
| | | Typ: drzwi wewnętrzne, projektowane Skrzydło: jednostrzylkowe, możliwość otwarcia powyżej 90° Wykończenie: kolor do uzgodnienia z inwestorem Ościeżnica: regulowana, przylgowa Opis: klamko-klamka, drzwi pełne, samozamykacz, wolne domykanie, zamek patent Izolacyjność akustyczna [dB]: R _{A18} ≥35db | | | | | | | |
| 8. | D8 |  | S ₀ | H ₀ | S | H | Prawe | Lewe | 1 |
| | | | 113 | 211 | 100 | 200 | 0 | 1 | |
| | | Typ: drzwi wewnętrzne, projektowane Skrzydło: jednostrzylkowe, Wykończenie: kolor do uzgodnienia z inwestorem Ościeżnica: regulowana, przylgowa Opis: klamko-klamka, drzwi pełne, zamek patent, zabezpieczenie cokołu przed uderzeniem wózka z jedzeniem do wysokości ok. 0,90m | | | | | | | |

| ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ | | | | | | | | | |
|---|--------|---|----------------------------|----------------|----------------------------------|-------------|-----------------|------|-------|
| Lp. | Symbol | Schemat | Wymiar w świetle muru [cm] | | Wymiar w świetle ościeżnicy [cm] | | Rodzaj skrzydła | | Ilość |
| 9. | D9 |  | S ₀ | H ₀ | S | H | Prawe | Lewe | 1 |
| | | | 93 | 206 | 80 | 200 | 0 | 1 | |
| Typ: drzwi wewnętrzne, projektowane Skrzydło: jednostrzylkowe Wykończenie: kolor do uzgodnienia z inwestorem Ościeżnica: regulowana, przylgowa Opis: klamko-klamka, drzwi pełne, samozamykacz, drzwi z podcięciem wentylacyjnym o przekroju 0.022 m ² , wyposażone w zamek z blokadą łazienkową | | | | | | | | | |
| 10. | D10 |  | S ₀ | H ₀ | S | H | Prawe | Lewe | 1 |
| | | | 93 | 206 | 80 | 200 | 0 | 1 | |
| Typ: drzwi wewnętrzne, projektowane Skrzydło: jednostrzylkowe Wykończenie: kolor do uzgodnienia z inwestorem Ościeżnica: regulowana, przylgowa Opis: klamko-klamka, drzwi pełne, drzwi z podcięciem wentylacyjnym o przekroju 0.022 m ² , zamek z blokadą łazienkową, zwiększona odporność na wilgoć | | | | | | | | | |
| 11. | D11 |  | S ₀ | H ₀ | S | H | Prawe | Lewe | 6 |
| | | | wg dostawcy | wg dostawcy | 80 | wg dostawcy | 4 | 2 | |
| Typ: drzwi wewnętrzne, projektowane Skrzydło: jednostrzylkowe Wykończenie: kolor do uzgodnienia z inwestorem Ościeżnica: regulowana, przylgowa Opis: klamko-klamka dla dzieci, drzwi kabinowe | | | | | | | | | |
| 12. | D12 |  | S ₀ | H ₀ | S | H | Prawe | Lewe | 2 |
| | | | 174 | 213 | 100+60 | 200 | 0 | 2 | |
| Typ: drzwi wewnętrzne, projektowane, EI60 Skrzydło: dwuskrzydłowe Wykończenie: kolor do uzgodnienia z inwestorem Ościeżnica: regulowana, przylgowa Opis: dźwignio-klamka, drzwi pełne, samozamykacz, wolne domykanie, elektrozaczep, połączenie z domofonem, ochrona przed uderzeniami dolnej części do wys. ok. 40cm | | | | | | | | | |
| 13. | D13 |  | S ₀ | H ₀ | S | H | Prawe | Lewe | 2 |
| | | | 174 | 213 | 100+60 | 200 | 0 | 2 | |
| Typ: drzwi wewnętrzne, projektowane, EI60 Skrzydło: dwuskrzydłowe Wykończenie: kolor do uzgodnienia z inwestorem Ościeżnica: regulowana, przylgowa Opis: dźwignio-klamka, drzwi pełne, samozamykacz, wolne domykanie, ochrona przed uderzeniami dolnej części do wys. ok. 40cm | | | | | | | | | |
| 14. | D14 |  | S ₀ | H ₀ | S | H | Prawe | Lewe | 1 |
| | | | 194 | 213 | 90+90 | 200 | 1 | 0 | |
| Typ: drzwi wewnętrzne, projektowane, EI60 Skrzydło: dwuskrzydłowe Wykończenie: kolor do uzgodnienia z inwestorem Ościeżnica: regulowana, przylgowa Opis: klamko-klamka, drzwi pełne, samozamykacz, zamek patent | | | | | | | | | |

| ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | | | | | |
|-------------------------------|--------|---|-------------|-----|-------|
| Lp. | Symbol | Schemat | Wymiar [cm] | | Ilość |
| 1. | D1 |  | S | H | 2 |
| | | | 235 | 205 | |
| | | Typ: okno zewnętrzne, projektowane Rodzaj skrzydeł: rozwierno-uchylne Współczynnik izolacyjności termicznej: U _{max} [W/m²·K] = 0,9 lub lepszy (dla zestawu) Kolorystyka ram: taka jak istniejącej stolarki Opis: nowe, na wzór istniejącej stolarki okno 2-szybowe, nawietrzak okienny higroskopijny, ciepły montaż na piance akustycznej, fartuch wiatroizolacji | | | |

- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary / rzędne istniejącej zabudowy oraz wykonanych elementów przyjęte w projekcie należy zweryfikować na budowie.
 2. Docelowe wymiary otworu wykonać pod stolarkę wg docelowo wybranej ościeżnicy oraz wytycznych wybranego producenta.
 3. Przed zamówieniem stolarki szczegóły ustalić z Inwestorem.
 4. W zakresie Zamówienia nie wskazano potrzeby kontroli dostępu czy wejścia na karty z czytnikiem. W razie zmiany przez Inwestora na etapie projektu wykonawczego, należy zapewnić w odpowiedniej stolarce elektrozaczep i elektrozamek oraz doprowadzić do nich zasilanie. W taki przypadku należy rozwiązanie powiązać z systemem ppoż strefy.
 5. Klamki różniować kolorystycznie względem drzwi.
 6. Ościeżnice drzwi oznaczone kontrastowym kolorem w stosunku do powierzchni ściany.
 7. Numery drzwi, w tym inne oznaczenia należy wykonać wypukłą, kontrastową czcionką i umieścić na wysokości wzroku tj. 145 – 165 cm.
 8. W drzwiach komunikacji ogólnej oraz używanych przez dzieci należy dostosować wysokość klamki do poziomu 80-110cm, zalecane ok. 90cm.

| | | | |
|----------------------------|--|---|---|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | APIRIA Rafał Brdyła ul. Krasieńskiego 40A/41 01-779 Warszawa | mail: biuro@apiria.pl tel: 792 461 829 |  |
| ZAMAWIAJĄCY | Miasto Poznań pl. Kolegiacki 17 | | |
| REPREZENTANT ZAMAWIAJĄCEGO | Poznańskie Inwestycje Miejskie pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań | | |
| TYTUŁ OPRACOWANIA | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z funkcji usługowej - szkoła na funkcję usługową – przedszkole części segmentu "A" w budynku Szkoły Podstawowej nr 78 im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu polegająca na utworzeniu trzech oddziałów przedszkolnych wraz z niezbędnymi wewnętrznymi instalacjami technicznymi ul. Żonkilowa 34 60-175 Poznań nr dz. 56/45 woj. wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań obręb PLEWISKA id. działki 306401_1.0041.AR_06.56/45 | | |
| BRANŻA | ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA | | Etap proj.: p. techniczny |
| TYTUŁ RYSUNKU | Zestawienie stolarki stan projektowany | | Nr rysunku: A-06 |
| PROJEKTANT | mgr inż. arch. Wojciech Łosyk | 79/LUOKK/2016 | Skala: - |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. arch. Paulina Kraszewska | 80/LUOKK/2016 | Data: 04.2024 |